

Tableau de Comparaison



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	OPAL™ 690Q	OPAL™ 670	OPAL™ 650	JADE™20	HCLASS™ 100Q
Technologie EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	•	—	—	—	—
FONCTION MARCHE/ARRÊT (couture sans pédale)	•	•	•	•	•
Coupe-fil Automatique	•	•	—	—	—
FONCTION Exclusive SEWING ADVISOR™	•	•	•	—	—
CAPTEUR DE FIL DE Canette	•	•	—	—	—
Type d'affichage	Écran tactile 3" (64x48 mm)	Écran tactile 3" (64x48 mm)	Écran graphique 3" (64x48 mm)	Écran LED	Écran LED
Réglage automatique électronique de tension de fil	•	•	—	—	—
Grande surface de couture	8" (200 mm)	8" (200 mm)	8" (200 mm)	8" (200 mm)	5¾" (146mm)
Points utilitaires et décoratifs	208	200	160	82	20
Tous les points (y compris points, lettres, caractères, etc.)	565	557	420	82	20
Polices de points programmables	4	4	3	—	—
Système d'éclairage	•	•	•	2	Ampoule
Menu Mes Points (mémoires permanentes)	12 (240 points en tout)	8 (160 points en tout)	4 (80 points en tout)	—	—
FONCTIONS DE COUTURE:					
Sélection du point	Écran tactile	Écran tactile	Sélection sur touches dures	Sélection sur touches dures	Sélection sur touches dures
Points à l'écran en taille réelle	•	•	•	—	—
Positions d'aiguille	29	29	29	29	29
Pieds-de-biche inclus	10	7	7	7	6
Styles de boutonsnières	7	7	7	5	3
Pied senseur exclusif pour boutonsnières une étape	•	•	•	Boutonsnières une étape	Boutonsnières une étape
BOUTTONIÈRES Parfaitement équilibrées (BPE)	•	•	•	•	•
Couture de bouton	•	•	•	—	—
FONCTION FIX	•	•	•	•	•
FONCTION START/STOP	•	•	•	•	—
Arrêt de l'aiguille en haut/en bas	•	•	•	•	•
Fonction de tapering	•	•	—	—	—
Fonction de pictogramme	•	•	—	—	—
Inversion verticale	•	•	—	—	—
Inversion latérale	•	•	•	•	—
Réglage du point : longueur, largeur	•	•	•	5	4.5mm
Largeur de point	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
SÉCURITÉ D'AIGUILLE Double et de largeur de point	•	•	•	—	—
RÉGULATION Électronique de vitesse	5 vitesses	5 vitesses	5 vitesses	5 vitesses	Curseur de contrôle de vitesse
Marche arrière momentanée et permanente	•	•	•	•	—



AUTRES CARACTÉRISTIQUES :	OPAL™ 690Q	OPAL™ 670	OPAL™ 650	JADE™ 20	HCLASS™ 100Q
Enfile-aiguille intégré	•	•	•	•	•
Bobinage de canette à partir de l'aiguille	•	•	•	•	—
Remontée automatique du fil de canette	•	•	•	•	—
Force de pénétration électronique	•	•	•	•	•
Menu de réglages	•	•	•	—	—
Langues	12	12	12	—	—
Coffret-accessoires coulissant	•	•	•	•	•
Broches porte-bobine intégrées	2	2	2	1	1
Coupe-fils	3	3	3	3	1
Crochet rotatif anti-blocage, à lubrification permanente	•	•	•	•	•
Capot rigide	•	•	•	• Compartiment à accessoires au design unique	•
Développement et conception en Suède	•	•	•	•	—